



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 6 uds / 20 uds

STANDARDS EN166 1B

APLICACIONES

Protección contra partículas de gran velocidad, impacto medio de energía (de 6mm a 120m/s)

MATERIALES

Montura de PVC flexible. Ocular de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de montura integral con cuatro válvulas de aireación, dos inferiores y dos superiores.
- + Se ajusta por medio de una cinta elástica de 1,2 cm regulable a través de dos trabillas situadas en las guardas laterales de la gafa.
- + Guardas laterales muy flexibles y fácilmente desmontables que, en su parte más larga, ofrecen una protección de 7,5 cm.
- + El ocular tiene una longitud máxima de 14 cm por una altura máxima de 6 cm, con borde en todo el perímetro integrado en la protección inferior.
- + Cómodo puente nasal.
- + Protección superior con pequeña solapa flexible para adaptarse a la frente del operario e impedir intrusiones de partículas



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



PACKAGING 6 pcs / 20 pcs

STANDARDS EN166 1B

APPLICATIONS

High velocity particle protection, medium impact energy (6mm to 120m/s)

MATERIALS

Flexible PVC frame. Polycarbonate eyepiece

FEATURES

- + Full frame spectacles with four ventilation valves, two at the bottom and two at the top.
- + It is adjusted by means of a 1.2 cm elastic strap which can be adjusted by means of two loops located on the side of the goggle.
- + Very flexible and easily removable side guards which, at their longest part, offer a protection of 7.5 cm.
- + The eyepiece has a maximum length of 14 cm by a maximum height of 6 cm, with an all-round rim integrated into the lower protection.
- + Comfortable nose bridge.
- + Top guard with small flexible flap to fit the operator's forehead and prevent particle intrusion



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EMBALAGEM 6 peças / 20 peças

NORMAS EN166 1B

APLICAÇÕES

Proteção contra partículas de alta velocidade, energia de impacto média (6 mm a 120 m/s)

MATERIAIS

Armação em PVC flexível. Ocular em policarbonato

CARACTERÍSTICAS

+ Óculos de armação completa com quatro válvulas de ventilação, duas em baixo e duas em cima.

+ Ajustável por meio de uma tira elástica de 1,2 cm que pode ser ajustada por meio de duas presilhas situadas na parte lateral dos óculos.

+ Protecções laterais muito flexíveis e facilmente amovíveis que, na sua parte mais comprida, oferecem uma protecção de 7,5 cm.

+ O óculo tem um comprimento máximo de 14 cm por uma altura máxima de 6 cm, com um rebordo integrado na protecção inferior.

+ Ponte nasal confortável.

+ Protecção superior com uma pequena aba flexível para se adaptar à testa do operador e evitar a entrada de partículas



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EMBALLAGE 6 pièces / 20 pièces

NORMES EN166 1B

CANDIDATURES

Protection contre les particules à haute vitesse, énergie d'impact moyenne (6 mm à 120 m/s)

MATÉRIAUX

Cadre en PVC souple. Oculaire en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- + Lunettes à monture complète avec quatre valves d'aération, deux en bas et deux en haut.
- + Réglable au moyen d'une sangle élastique de 1,2 cm qui peut être ajustée au moyen de deux boucles situées sur le côté de la lunette.
- + Protections latérales très souples et facilement amovibles qui, dans leur partie la plus longue, offrent une protection de 7,5 cm.
- + L'oculaire a une longueur maximale de 14 cm et une hauteur maximale de 6 cm, avec un bord périphérique intégré dans la protection inférieure.
- + Pont de nez confortable.
- + Protection supérieure avec petit rabat flexible pour s'adapter au front de l'opérateur et empêcher l'intrusion de particules



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 τεμάχια / 20 τεμάχια

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1B

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστασία σωματιδίων υψηλής ταχύτητας, μέτρια ενέργεια πρόσκρουσης (6mm έως 120m/s)

ΥΛΙΚΑ

Εύκαμπτο πλαίσιο από PVC. Πολυανθρακικό προσοφθαλμίο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γυαλιά πλήρους σκελετού με τέσσερις βαλβίδες εξαερισμού, δύο στο κάτω μέρος και δύο στο πάνω μέρος.

+ Ρυθμίζεται με ελαστικό λουρί 1,2 cm που μπορεί να ρυθμιστεί με δύο θηλίες που βρίσκονται στο πλάι του γυαλιού.

+ Πολύ εύκαμπτα και εύκολα αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά, τα οποία, στο μακρύτερο τμήμα τους, προσφέρουν προστασία 7,5 cm.

+ Ο προσοφθαλμικός φακός έχει μέγιστο μήκος 14 cm και μέγιστο ύψος 6 cm, με ένα ολόσωμο χείλος ενσωματωμένο στο κάτω προστατευτικό.

+ Άνετη γέφυρα μύτης.

+ Προστατευτικό κάλυμμα με μικρό εύκαμπτο πτερύγιο για να προσαρμόζεται στο μέτωπο του χειριστή και να αποτρέπει την εισχώρηση σωματιδίων



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



IMBALLAGGIO 6 pezzi / 20 pezzi

STANDARD EN166 1B

APPLICAZIONI

Protezione dalle particelle ad alta velocità, energia d'impatto media (da 6 mm a 120 m/s)

MATERIALI

Montatura in PVC flessibile. Oculare in policarbonato

CARATTERISTICHE

- + Occhiali a montatura intera con quattro valvole di ventilazione, due in basso e due in alto.
- + Regolabile tramite una fascia elastica di 1,2 cm che può essere regolata tramite due passanti situati sul lato dell'occhiale.
- + Protezioni laterali molto flessibili e facilmente rimovibili che, nella loro parte più lunga, offrono una protezione di 7,5 cm.
- + L'oculare ha una lunghezza massima di 14 cm per un'altezza massima di 6 cm, con un bordo integrale integrato nella protezione inferiore.
- + Ponte nasale confortevole.
- + Protezione superiore con piccolo sportello flessibile per adattarsi alla fronte dell'operatore e impedire l'intrusione di particelle



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



PRODUKTSPECIFIKATIONER



FÖRPACKNING 6 st / 20 st

STANDARDER EN166 1B

ANSÖKNINGAR

Partikelskydd vid hög hastighet, medelhög anslagsenergi (6 mm till 120 m/s)

MATERIAL

Flexibel ram i PVC. Okular av polykarbonat

EGENSKAPER

+ Helbågade glasögon med fyra ventilationsventiler, två nedtill och två upptill.

+ Justerbar med hjälp av ett 1,2 cm elastiskt band som kan justeras med hjälp av två öglor på sidan av glasögonen.

+ Mycket flexibla och lätt avtagbara sidoskydd som på den längsta delen ger ett skydd på 7,5 cm.

+ Okularet har en maximal längd på 14 cm och en maximal höjd på 6 cm, med en omslutande kant som är integrerad i det nedre skyddet.

+ Bekväm näsbrygga.

+ Toppskydd med liten flexibel flik som passar operatörens panna och förhindrar inträngning av partiklar



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN