



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 12 uds / 300 uds

STANDARDS EN166 1 FT 5-3,1 EN172

APLICACIONES

F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6

mm a 45 m/s)

T - T: Altas temperaturas

EN170 - Protección UV

2C-1,2 - Filtro UV con buen reconocimiento del color

MATERIALES

Ocular: policarbonato // Patillas: nylon

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa con frontal de pieza única que incorpora puente nasal y curva de protección lateral.
- + Patillas regulables en extensión y altura.
- + Patillas curvas en extremo que se adaptan al contorno de la oreja, hechas en nylon.
- + Orificios en extremo de patilla para colocación de cordones de sujeción.
- + Antivaho.
- + Protección contra partículas.
- + Válida para instalar cordón de gafas
- + Estrecho puente nasal



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



PRODUCT SPECIFICATIONS



PACKAGING 12 pcs / 300 pcs

STANDARDS EN166 1 FT 5-3.1 EN172

APPLICATIONS

F - High velocity particle protection - low energy impact (6" bullet, 6" bullet)

mm at 45 m/s)

T - T: High temperatures

EN170 - UV protection

2C-1,2 - UV filter with good colour recognition

MATERIALS

Lens: polycarbonate // Temples: nylon

FEATURES

- + Goggles with a single-piece front incorporating a nose bridge and side protection curve.
- + Height and extension adjustable temples.
- + Curved earpieces that adapt to the contours of the ear, made of nylon.
- + Holes at the end of the temple for attaching lanyards.
- + Anti-fogging.
- + Protection against particles.
- + Valid for installation of spectacle lanyard
- + Narrow nasal bridge



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EMBALAGEM 12 unidades / 300

NORMAS EN166 1 FT 5-3.1 EN172

APLICAÇÕES

F - Proteção contra partículas de alta velocidade - impacto de baixa energia (bala de 6", bala de 6")

mm a 45 m/s)

T - T: Altas temperaturas

EN170 - Proteção UV

2C-1,2 - Filtro UV com bom reconhecimento de cores

MATERIAIS

Lentes: policarbonato // Templos: nylon

CARACTERÍSTICAS

- + Óculos com uma frente de peça única que incorpora uma ponte nasal e uma curva de proteção lateral.
- + Hastes reguláveis em altura e extensão.
- + Auscultadores curvos que se adaptam aos contornos da orelha, fabricados em nylon.
- + Orifícios na extremidade da têmpora para fixação de cordões.
- + Anti-embaciamento.
- + Proteção contra partículas.
- + Válido para a instalação de um cordão de óculos
- + Ponte nasal estreita



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EMBALLAGE 12 pièces / 300 pièces

NORMES EN166 1 FT 5-3.1 EN172

CANDIDATURES

F - Protection contre les particules à haute vitesse - impact à faible énergie (balle de 6", balle de 6")

mm à 45 m/s)

T - T : Températures élevées

EN170 - Protection contre les UV

2C-1,2 - Filtre UV avec une bonne reconnaissance des couleurs

MATÉRIAUX

Oculaire : polycarbonate // Branches : nylon

CARACTÉRISTIQUES

lunettes + avec une face avant monobloc incorporant un pont de nez et une courbe de protection latérale.

+ Les branches sont réglables en hauteur et en extension.

+ Oreillettes incurvées qui s'adaptent aux contours de l'oreille, fabriquées en nylon.

+ Trous à l'extrémité de la tempe pour attacher des lanières.

+ Anti-buée.

+ Protection contre les particules.

+ Valable pour l'installation d'une longe de lunettes

+ Arête nasale étroite



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 τεμάχια / 300 τεμάχια

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1FT 5-3.1 EN172

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

F - Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας - κρούση χαμηλής ενέργειας (σφαίρα 6", σφαίρα 6") mm στα 45 m/s)

T - T: Υψηλές θερμοκρασίες

EN170 - Προστασία από την υπερύδρη ακτινοβολία

2C-1,2 - Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων

ΥΛΙΚΑ

Φακός: πολυανθρακικό // Πρόσωπα: νάιλον

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γυαλιά με μπροστινό μέρος από ένα κομμάτι που ενσωματώνει γέφυρα μύτης και καμπύλη πλευρικής προστασίας.

+ Ρυθμιζόμενοι κροτάφοι ύψους και έκτασης.

+ Καμπυλωτά ακουστικά που προσαρμόζονται στο περίγραμμα του αυτιού, κατασκευασμένα από νάιλον.

+ Τρύπες στο άκρο του κροτάφου για τη σύνδεση κορδονιών.

+ Αντιθαμβωτικό.

+ Προστασία από σωματίδια.

+ Ισχύει για την εγκατάσταση κορδονιού γυαλιών

+ Στενή ρινική γέφυρα



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



IMBALLAGGIO 12 pezzi / 300 pezzi

STANDARD EN166 1 FT 5-3.1 EN172

APPLICAZIONI

F - Protezione da particelle ad alta velocità - impatto a bassa energia (proiettile da 6", proiettile da 6")

mm a 45 m/s)

T - T: alte temperature

EN170 - Protezione UV

2C-1,2 - Filtro UV con buon riconoscimento del colore

MATERIALI

Lente: policarbonato // Tempie: nylon

CARATTERISTICHE

- + Occhiali con frontale in un unico pezzo che incorpora il ponte nasale e la curva di protezione laterale.
- + Le aste sono regolabili in altezza e in estensione.
- + Auricolari curvi che si adattano ai contorni dell'orecchio, realizzati in nylon.
- + Fori all'estremità dell'asta per il fissaggio di cordini.
- + Antiappannamento.
- + Protezione contro le particelle.
- + Valido per l'installazione del cordino per occhiali
- + Ponte nasale stretto



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



PRODUKTSPECIFIKATIONER



FÖRPACKNING 12 st / 300 st

STANDARDER EN166 1 FT 5-3.1 EN172

ANSÖKNINGAR

F - Partikelskydd med hög hastighet - lågenergipåverkan (6" kula, 6" kula)

mm vid 45 m/s)

T - T: Höga temperaturer

EN170 - UV-skydd

2C-1,2 - UV-filter med god färgåtergivning

MATERIAL

Linser: polykarbonat // Skalmar: nylon

EGENSKAPER

- + Skyddsglasögon med en front i ett stycke med näsbrygga och sidoskyddskurva.
- + Justerbara tempel i höjd- och sidled.
- + Böjda öronsnäckor som anpassar sig till örats konturer, tillverkade av nylon.
- + Hål i änden av bygeln för att fästa nyckelband.
- + Anti-fogging.
- + Skydd mot partiklar.
- + Gäller för montering av glasögonband
- + Smal näsrygg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN