



CARACTERÍSTICAS DEL TAPÓN REUTILIZABLE CON CORDÓN

NORMA	CAMPO DE APLICACIÓN																													
EN 352-2	Aptos para utilizar en áreas como la construcción, manufacturas, minería, agroindustria, entre otros.																													
DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES																													
El tapón reutilizable con cordón de 3M, está fabricado con materiales hipoalergénicos, brinda una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites, como por ejemplo, 85 dB(A) para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs. Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos. El color naranja del tapón permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo. El embalaje permite mantener la higiente, invluyen un estuche plástico de color azul. Altamente ventajosos en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves: • Confortables en ambientes calurosos y húmedos. • Compatibles con cascos y lentes. • Ideales para tener una doble protección fono-tapón. • Cómodos.	2310mm (alto), 861mm (ancho), 980mm (profundidad)																													
	CAJA MÁSTER	MATERIALES																												
	5 cajas	Polímero elastomérico																												
	NIVELES DE ATENUACIÓN																													
	<table><tr><th>Frec. (Hz)</th><th>63</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th><th>8000</th><th>SNR</th></tr><tr><th>Atenuac. (dB)</th><td>26,6</td><td>27,7</td><td>28,4</td><td>29,5</td><td>29,6</td><td>35,6</td><td>35,4</td><td>38,9</td><td rowspan="2">25 dB</td></tr><tr><th>Desv. Estándar</th><td>9,4</td><td>9,9</td><td>10,9</td><td>9,6</td><td>8,2</td><td>6,8</td><td>9,6</td><td>6,7</td></tr></table>		Frec. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	Atenuac. (dB)	26,6	27,7	28,4	29,5	29,6	35,6	35,4	38,9	25 dB	Desv. Estándar	9,4	9,9	10,9	9,6	8,2	6,8	9,6
Frec. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR																					
Atenuac. (dB)	26,6	27,7	28,4	29,5	29,6	35,6	35,4	38,9	25 dB																					
Desv. Estándar	9,4	9,9	10,9	9,6	8,2	6,8	9,6	6,7																						
SNR = 25dB; H: 27dB - M: 22dB - L: 20dB																														

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru