



► EMBALAJE:

Caja 10 ud.

► COLORES

DISPONIBLES:



► ACCESORIOS:

Barboquejo
JSP elástico

Gafa
EVO SPEC

Forro
acolchado

Adhesivos
REFLECTANTES

Barboquejo
JSP Linesman

Cubrenucas
HI-VIZ

Confort Band
EVO

Barboquejo
JSP elástico

Orejera
para casco

Sistema
Surefit

► **NORMA:** EN 397, EN 50365 | Anexo II de la Directiva 89/686/EEC

Organismo notificado: 0086

► DESCRIPCIÓN:

Casco de protección de polietileno de alta densidad (HDPE) con ajuste de ruleta y ranura universal.

Apto para salpicaduras de metal fundido. Apto para colocar el logo de la empresa. Banda de sudoración de cuero Nomaz.

Atalaje de 6 puntos. Opción de gafa integrada en casco, referencia ANT1.

La versión linesman se consigue añadiendo el nuevo barboquejo linesman, referencia AHVL. También se puede usar con los barboquejos AHV1 y AHV5.

► CARACTERÍSTICAS:

*Ref. EVO3V: Versión ventilada. No cumple EN 50365.

Aislamiento eléctrico 1000 V a.c. (EN 50365, sólo versión no ventilada). Resistente a las salpicaduras de metal fundido. Resistente a impactos: 50 J.

► USO Y LIMPIEZA:

Limpiar con agua caliente y jabón y secar con un paño suave. El casco no debe limpiarse con productos químicos o abrasivos.

El casco debe almacenarse fuera de la luz solar directa.

El casco debe almacenarse lejos de productos químicos y de temperaturas extremas.

Debe sustituirse cualquier casco sometido a graves repercusiones inmediatamente. No aplique pintura, disolventes o adhesivo.

El arnés, al entrar en contacto con la piel puede causar reacciones alérgicas en individuos especialmente sensibles. Si esto ocurre salga de la zona de peligro, quítese el casco y busque ayuda médica. Advertencia: No modificar o eliminar cualquiera de los componentes originales o los recomendados por el fabricante.

► MATERIAL:

Polietileno.

► PESO:

375 gr

► TALLAS:

Tallas de usuario (53 a 64cm).

► RESIST. TEMPERATURA:

hasta -30°C

