

LÍNEA RODAS

ARES

S1 PL CI HI FO LG SR

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2022

Corte piel afelpada/rejilla
BIREX transpirable, forro
textil EGEO foamizado.
Muy ligero y flexible.
Puntera fibra de vidrio.
Plantilla antiperforacion no metalica.
Alto nivel de antideslizamiento SRC.
Inserto TPU antitorsión en la suela.



DESCRIPCIÓN:

Zapato fabricado con piel serraje y textil de rejilla, libre de elementos metálicos. Forros interiores Space con elevados valores de transpirabilidad y absorción. Piso PU doble densidad con inserto anti torsion. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatomica, amagnética y antioxidante. Plantilla anatómica y antibacteriana.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Piel serraje y textil de rejilla			
FORRO:	TRASERO	Textil Space foamizado, transpirable y absorbente			
	PALA	Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas de color gris			
LENGÜETA O FUELLE:		Piel serraje y textil de rejilla			
PALMILLA:		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelaza			
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D			
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	0,50	
			TACÓN	0,43	
		SRB	PLANO	0,20	
	TACÓN		0,15		
CALIFICACIÓN:		SRC			
PUNTERA:		FiberGlass amagnética, anatómica, aislante, inoxidable 45g > 200 J			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas			
PLANTILLA CONFORT:		Textil anatómica moldeada en PU y tejido antibacteriano. Burbuja antifatiga en el talón			
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha			
	RANGO TALLAS:	36-48			
	PESO:	1.000 gramos			
	OTROS:				

Nº CERTIFICADO: itasInb24025445



Puntera HDPC
Fibra composite



Plantilla
antiperforación textil

