



DC STAG SAFETY



ARTICULO	DC60501
CATEGORIA	 S3S HRO FO SR
TALLAS	39 - 47
ENCAJAR	11
PESO (la mitad par , talla 42)	650 gr
METAL FREE	Sí
CERTIFICACIÓN	CE

EMPEINE

Cuero Action y PU

FORRO

Malla de nylon que absorbe la humedad. Alta transpirabilidad

PUNTERA

XTR® Puntera de Compuesto extra-ancha

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Antiperforaciones no magnéticas hechas de materiales compuestos, un 40% más ligeras y flexibles que una hoja de acero. Proporciona una protección importante al cubrir toda la superficie del pie

PLANTILLA

PU moldeado

SUELA

Caucho resistente a la abrasión y al deslizamiento

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	3,0
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	24,3

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	49,3
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	394,4

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14,0	15,0
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14,0	18,5

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
---	---	---------	---------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	0,22
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	16,0

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³	≤ 150	115,1
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	6,0
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	21
Coeficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,45
	Condición B	≥ 0,36	0,48
Coeficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,26
	Condición D	≥ 0,22	0,28

versión de la ficha 1.2