

## FICHA DE PRODUCTO

## FOTO DEL PRODUCTO

## LÍNEAS

## TECNOLOGÍAS

RK10114 GAYNOR S3S CI FO SR ESD  
Natural Confort 11 Mondopoint  
Compotoe  
TIPO DE ZAPATO "B"  
NUMERACIÓN 35-48  
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO  
Kg 1,078



**REDSMART**



**Save & Flex plus**

**wingtex**

**Compo toe**

**METAL FREE**



### DESCRIPCIÓN

**Zapatos de seguridad impermeables** con particular protección de la suela del frío (A temp. ≤ 10 °C.) y **revestimiento** interno de túnel de aire **WingTex** que asegura **confort prolongado** y salud del pie.

**Zapatos de trabajo de invierno** con parte superior de suave cuero flor liso hidrorrepelente y punta de refuerzo de poliuretano en la parte delantera del calzado.

**Calzado de seguridad "Metal Free"** con sistema anti-perforación Save & Flex Plus que **protege el 100% de la planta del pie y puntera de material compuesto** que pesa solo 50 gr. aproximadamente.

**Zapatos de seguridad altos** ideales para ambiente frío y húmedo con **suela anti-abrasión, antiestática, antideslizante y resistente al aceite**.

**Gaynor** es un modelo de **calzado de trabajo** que se adapta bien tanto a un público masculino como femenino, ideal para: **artesanos, electricistas, carpinteros**, sector **automotriz, industria mecánica**, sector **logística y transportes, papeleras, almacenistas**.

El confort está garantizado por la presencia de la **plantilla transpirante y antiestática** New ErgoDry con **propiedad antibacteriana y antideslizante**, diseñada para seguir la morfología del pie y asegurar un **bienestar prolongado**.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### NORMA EN ISO

### VALOR

#### PUNTERA "Compotoe"

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm  
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

≥ 14  
≥ 14

**20345:2022**

19,0  
21,5

#### PLANTILLA "Save & Flex Plus"

Resistencia a la perforación N

≥ 1100

Obediente

#### CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

< 10<sup>9</sup> Ω

Obediente

#### IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'

Absorción de agua después de 60'  
Agua transmitida después de 60'  
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm<sup>2</sup> h)  
Coeficiente de permeabilidad mg/cm<sup>2</sup>

≤ 30%  
≤ 0,2 gr  
≥ 0,8  
≥ 15

3  
0  
0,9  
17,5

#### FORRO DE LA MÁSCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm<sup>2</sup> h)  
Coeficiente de permeabilidad mg/cm<sup>2</sup>  
Resistencia a la abrasión en ciclos SECO  
Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO

≥ 2  
≥ 20  
25.600 ciclos  
12.800 ciclos

23,7  
189,7  
Obediente  
Obediente

#### PLANTILLA

Resistencia a la abrasión

≥ 400 ciclos

Sin daños

#### DESGASTE SUELTA

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm<sup>3</sup>  
Fuerza flexible mm  
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm  
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)  
Absorción de energía del talón J

≤ 150  
≤ 4  
≥ 3  
≤ 12  
≥ 20

114  
0,6  
3,6  
0,9  
29

#### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)  
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)  
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)  
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)

≥ 0,31  
≥ 0,36  
≥ 0,19  
≥ 0,22

0,49  
0,47  
0,45  
0,43