

H510A



AURICULAR OPTIME I CABEZA

NORMA	DESCRIPCIÓN
EN 352-2	Protección auditiva de bajo peso y muy visible, que combina a la perfección con otros equipos de seguridad. Son ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. En un color de alta visibilidad. La diadema plegable permite un transporte ágil. Reducen los niveles de ruido en hasta 28 dB y tienen unas almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplía la vida útil del producto. Están disponibles en modelos de diadema plegable, con arnés de nuca y con acople para casco.
APLICACIÓN	
Protector para todo uso. Para turnos de trabajo cortos o largos. Perfil ligero pero profundidad interior lo que permite combinarlo con otros equipos de protección. Ideales para entornos con ruido industrial poco intenso: talleres diversos, de chapa, escuelas profesionales, imprentas, industrias textiles, jardinería, prácticas de tiro, etc...	
	ACCESORIOS
	HY51 - Anillos y almohadillas de repuesto.

SNR=27 dB H=32 dB M=25 dB L=15 dB

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	14.1	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Std deviation (dB)	4.0	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Assumed Protection Value (dB)	10.1	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru