



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
RI20064 RAJAS ESD S3S CI FO SR Natural Confort 11 Mondopoint AirToe Composite TIPO DE ZAPATO "A" NUMERACIÓN 35-47 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg 1,17		 	 	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Zapatos de trabajo bajos y ligeros con inserciones antifatiga para una mayor comodidad y un confort prolongado. La plantilla WOW2 permite, gracias a su estructura de soporte del arco automodelante en donde está colocada la inserción antifatiga, obtener una reducción de la tensión corporal y de mejorar la estabilidad y el equilibrio, garantizando una significativa percepción de bienestar durante toda la jornada de trabajo.	PUNTERA "AirToe Composite" Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		20345:2022	OBTENIDO 18,5 19,5
Zapatos de seguridad hidrófugos con parte superior de suave piel nubuck natural granulada y puntera Airtoe de compuesto.	PLANTILLA "Save & Flex® PLUS" Resistencia a la perforación N		≥ 1100	Obediente
El modelo cuenta con el sistema antiperforación Save & Flex Plus completamente "Metal Free" para una seguridad total contra el riesgo de perforación de la suela a causa de clavos o astillas .	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA		< 10 ⁹ Ω	Obediente
Zapatos de seguridad antideslizantes, antiestáticos, resistentes al aceite, antiabrasión y con una especial protección contra el frío (A temp. ≤ 10 °C.).	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm ²		≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	2,7 0 6,7 60,3
Calzado de trabajo altamente transpirable gracias al forro interno de túnel de aire.	FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm ² Resistencia a la abrasión en ciclos SECO Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO		≥ 2 ≥ 20 25.600 ciclos 12.800 ciclos	55,7 445,8 Obediente Obediente
Rajas constituye un modelo de calzado de trabajo para agricultura y jardinería, transportes y logística, mecánicos, reparadores de neumáticos, obreros, electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, artesanos y empleados de gasolineras .	PLANTILLA Resistencia a la abrasión		≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³ Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen) Absorción de energía del talón J		≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	47 1,2 5,1 2,9 30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,42 0,51 0,21 0,26