


D'cover-dry®

Corte transpirable repelente a líquidos
Breathable Liquid-repellent upper
Tige respirante déperlant



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne
Shole Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol
Spanisches Ursprungszeugnis

SIENA TEX



ES Zapatilla tipo blucher con cierre de elástico superior. Corte textil técnico EN D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. Nivel de protección O1+SR+HI+CI+FO. **ANTibacterial** ISO 16187. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

HI = aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura.

CI = aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la reducción de la temperatura.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

Blucher-style trainer with upper elasticated fastener. Technical fabric cut D'COVER DRY®, padded textile lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. Security Level O1+SR+HI+CI+FO. **ANTibacterial** ISO 16187. O1 = footwear that meets the basic requirements for professional use, plus a closed back, antistatic properties, energy absorption in the heel.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

HI = footwear with heat insulation in the outsole that allows the reduction of temperature increase.

CI = footwear with cold insulation in the outsole that limits the temperature decrease.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Chaussure de type Blucher avec fermeture élastique supérieure. Coupe en textile technique D'COVER DRY®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. Niveau de protection O1+SR+HI+CI+FO. **ANTibacterial** ISO 16187. O1 = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, plus partie arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie au talon.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

HI = chaussures avec isolation thermique dans la semelle extérieure qui permet de réduire l'augmentation de la température.

CI = chaussures avec isolation contre le froid dans la semelle extérieure qui limite la baisse de température.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



D'light®

Tallas / Sizes / Pointures : 35/48

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007732987-0008 (EUIPO)

Dian

