

# TIKOA S3S MAX

## COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.

EN ISO 20345:2011 S3S CI FO SR.

## +INFO:

**Corte**: Piel vacuno pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex.

**Forro**: Tejido rejilla acolchado.

**Sistema de cierre**: Cordones.

**Puntera**: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

**Plantilla antiperforación**: No metálica PS; resistente a 1100N.

**Plantilla confort**: Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

**Suela**: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

**Mondopoint 12.**



## TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## NORMATIVA



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## USOS

Industria en general

## PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB**  
GROUP

# TIKOA S3S MAX

## COMPOSITION:

- Safety boot.
- Leather.
- No metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU. **EN ISO 20345:2011 S3S CI FO SR.**

## +INFO:

**Upper:** Water-repellent cow split leather, 1,6-1,8 mm thickness; collar and tongue (in bellows) of polyurethane on latex foam.

**Lining:** Mesh foamed fabric.

**Closure system:** Shoelaces.

**Toecap:** Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

**Penetration resistance midsole:** Non-metallic PS; 1100N resistance.

**Insole:** Polyethylene thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.

**Outsole:** Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.

**Mondopoint 12.**



## SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## STANDARDS



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## USES

General use

## PRESENTATION

1 pair / 10 box

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB** GROUP

# TIKOA S3S MAX

## COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança.
- Pele.
- Biqueira e palmilha no metálica.
- Sola PU/PU. **EN ISO 20345:2011 S3S CI FO SR.**

## +INFO:

**Corte:** Pele de vaca pigmentada hidrófuga, espessura 1,6-1,8 mm; pescoço e lingueta (o fole) de poliuretano em espuma de látex.

**Forro:** Tecido de malha acolchoada.

**Sistema de fecho:** Cadarços.

**Biqueira:** Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistente a impactos 200J e compressão 15kN.

**Palmilha antiperfuração:** Não metálica PS; resistente 1100N.

**Palmilha comfort:** Termoformagem de polietileno; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.

**Sola:** Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.

**Mondopoint 12.**



## TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

## REGULAMENTOS



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB** GROUP

# TIKOA S3S MAX

## COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité haute.
- Cuir.
- Embout et semelle no métalliques.
- Semelle PU/PU. **EN ISO 20345:2011 S3S CI FO SR.**

## +INFO:

**Tige:** Cuir de veau pigmenté hydrofuge, épaisseur 1,6-1,8 mm; col et languette (avec plis) en polyuréthane sur mousse de latex.

**Doublure:** Tissu maille matelassée.

**Système de fermeture:** Lacets.

**Embout:** Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.

**Semelle anti-perforation:** Non-métallique PS; résistance 1100N.

**Semelle confort:** Prémoulée en polyéthylène; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.

**Semelle:** Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.

**Mondopoint 12.**



## TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## RÈGLEMENT



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## UTILISATIONS

Usage général

## PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB**  
GROUP